


СТАНКИ ФУГОВАЛЬНЫЕ WOODTEC F 300 W ECO, F 400 W ECO



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства..


ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Шейперный вал.
- ▶ Литые чугунные столы обеспечивают высокое качество обработки.
- ▶ Массивная станина позволяет значительно снизить уровень вибраций.
- ▶ Удобное и быстрое выставление толщины снимаемого слоя с помощью рычага.
- ▶ Удобная настройка направляющей линейки на необходимую ширину строгания и угол от 90° до 45°.

	F 300 W ECO	F 400 W ECO
Ширина обработки, мм	310	410
Длина рабочего стола, мм	2000	2482
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм	4	4
Диаметр ножевого вала, мм	100	100
Количество ножей ножевого вала, шт.	72	96
Мощность эл. двигателя, кВт	3	4
Напряжение, В	380	380
Частота вращения ножевого вала, об /мин	5060	5060
Габаритные размеры, мм	2 082 x 710 x 1050	2482 x 810 x 1050
Масса, кг	390	450



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Шейперный вал

Ножевые пластины расположены по спирали. Это обеспечивает плавный вход ножей в заготовку и исключает ее подрывы, что повышает качество обработанной поверхности.



Литые фуговальные столы

Стол изготовлен из чугуна усиленного ребрами жесткости, прошедшие обязательную шлифовку и фрезеровку на промышленных центрах с ЧПУ.



Регулировка положения подающего стола

Высота подающего стола регулируется рычагом, отслеживание величины съема по шкале.



Крепление направляющего упора

Выполнено на литой опоре. Перемещение по ширине выполняется посредством передачи шестерня-рейка путём вращения маховика.

Благодаря этому обеспечивается максимальная жесткость конструкции и удобство настройки.



Наклон направляющего упора

На станке предусмотрена возможность наклона упора от 90° до 45°. Например, для снятия фаски.



Аспирационное отверстие

Аспирационное отверстие, расположенное под принимающим столом, обеспечивает идеальное удаление стружки из зоны резания.



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.