


## ПРЕСС ДЛЯ ХОЛОДНОГО ПРЕССОВАНИЯ WOODTEC CP 50T



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



## НАЗНАЧЕНИЕ

Пресс для холодного прессования мод. WoodTec CP 50T предназначен для склеивания плоских заготовок в пачке, для облицовывания плоских заготовок с одной или двух сторон шпоном, различными пластиками и пленками, а также для получения гнуто-клееных элементов мебели, стеновых панелей, погонажных изделий из шпона и композитных материалов.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения – предприятия и цеха по производству дверей, мебели, гнуто-клееных деталей мебели, облицованных бумагой, пластиком или шпоном, столярно-строительных изделий и другие деревообрабатывающие производства.

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Управление не требует от оператора специальных навыков и знаний.
- ▶ Мощная стальная рама пресса сварена из стальных балок, что обеспечивает стабильность конструкции.
- ▶ Перемещение по реечно-торсионному механизму обеспечивает равномерность движения плиты и исключает заклинивание при закрытии плит.
- ▶ Рабочие поверхности плит выровнены с помощью большого портального фрезерного станка, что обеспечивает гладкость.
- ▶ Функция ручного/автоматического управления.

<b>CP 50T</b>	
Род тока питающей сети	Переменный трехфазный
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	380
Мощность электродвигателя привода гидростанции, кВт	4,0
Установленная мощность, кВт	4,0
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кг/см <sup>2</sup> – бар)	21 (210)
Диаметр гидроцилиндра, мм	125
Количество гидроцилиндров, шт	2
Усилие пресса, т	50
Размеры рабочего стола, мм	2500×1300
Ход подвижной плиты, мм	1000
Габариты, мм	3000×1250×2900
Масса, кг	2200



## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



### Пульт управления

Пульт управления позволяет автоматически контролировать заданное давление и время прессования. Для контроля и управления параметрами на пульте расположены манометр и электронный таймер.



### Электрокомпоненты

Электрокомпоненты высокого качества. Гарантируют долгий срок эксплуатации.



### Выключатель концевой

Обеспечивает ограничения высоты подъема плиты.



### Верхнее расположение гидроцилиндров

Благодаря верхнему расположению гидроцилиндров пресс имеет удобную загрузочную высоту, это облегчает загрузку прессы при прессовании деталей стопкой, что увеличивает производительность.



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.  
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.  
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.  
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.  
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.  
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.  
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.